



Варианты цветового исполнения

CI422101
Без рамы
Ширина 38,3 см

Специальные принадлежности

CA051300
Тепан
CA052300
Противень гриль из алюминия для жарки мяса
GP900001
Сковорода из нержавеющей стали
GP900002
Сковорода из нержавеющей стали
GP900003
Сковорода из нержавеющей стали

CI422101

Индукционная варочная поверхность серии 400
Без рамы
Ширина 38,3 см
Для комбинации с CVL410

Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex.
Свободное размещение посуды внутри зоны flex.
Сенсор жарки для контроля температуры сковороды
Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея
Переключатели из массивной нержавеющей стали
Для встраивания на одном уровне со столешницей

Зоны нагрева

2 комбинируемые индукционные конфорки 19x24 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38x24 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

Управление

Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней мощности.
Электронное управление мощностью до 12 ступеней.
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).

Особенности

Функция прямоугольных зон нагрева.
Сенсор жарки.
Функция Booster
Функция Stopwatch.
Краткосрочный таймер
Меню настройки

Безопасность

Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
Защита на время отпуска

Рекомендации по монтажу

Для комбинации в наборах CVL 410 и CVL 420.
На панели должна использоваться посуда пригодная для индукции.
Вес прибора: ок. 10 кг.

Подключение

Мощность подключения 3,7 kW.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м

Основные характеристики

Обозначение модели/
ассортиментная группа
Керамическая варочная панель Vario/
Domino
Встраиваемый/ свободностоящий
CONSTR_TYPE.Built-in
Источник энергии
Электро
Количество конфорок для
одновременного использования
2
Размеры ниши для вст. (мм)
56 x 360-389 x 492-527
Ширина (мм)
383
Размеры прибора (мм)
56 x 383 x 521
Размеры прибора в упаковке (мм)
(ВxШxГ)
130 x 580 x 600
Вес нетто (кг)
10,198
Вес брутто (кг)
11,0
Индикатор остаточного тепла
Отдельный
Расположение панели управления
Внешнее управление
Осн.материал поверхности
Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности
черный
Цвет рам
Сертификат соответствия
AENOR, CE
Длина сетевого кабеля (см)
150
EAN-код
4242006274375

Параметры потребления и подключения

Мощность подключения к
электроэнергии (Вт)
3700
Мощность подключения к газу (Вт)
Предохранители (А)
Напряжение (В)
220-240
Частота (Гц)
60; 50

Изготовлено 2019-07-11
Страница 1

